



配置灵活



运行稳定



操作简单

- 即插即用, 方便快捷
- 金属外壳, 美观耐用
- 支持本地和远程监控
- 外置卡槽, 维护方便
- 低流量耗费, 更经济
- 外置天线, 通信更可靠
- 实时数据监控, 方便随时随地查看



## GPRS 模块技术参数

| 基本参数                |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 连接逆变器数量             | 1                                                              |
| 逆变器通信接口             | USB3.0                                                         |
| 无线天线选项外置            | SMA 防水胶棒天线                                                     |
| 数据采集间隔              | 可远程配置                                                          |
| 参数设置方式              | 远程 Web、APP                                                     |
| 数据访问方式              | 远程服务器                                                          |
| 工作电压 (V)            | DC 5                                                           |
| 工作电流 (mA)           | 130 (600 Peak)                                                 |
| 无线参数                |                                                                |
| 无线发射功率              | GSM850/EGSM900: 5dbm ~ 32.5dbm、DCS1800/PCS1900: 0dbm ~ 29.5dbm |
| 无线接收灵敏度             | < -108.5dBm                                                    |
| 无线工作频率              | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900                              |
| GPRS 连接特性           | GPRS 多时隙等级为 10 (默认) GPRS 移动台等级 B                               |
| 环境参数                |                                                                |
| 工作温度 (°C)           | -10~+60                                                        |
| 工作湿度                | 0%-90% 相对湿度, 无冷凝                                               |
| 存储温度 (°C)           | -40~+85                                                        |
| 存储湿度                | < 40%                                                          |
| 防护等级                | IP65                                                           |
| 其他参数                |                                                                |
| 外观尺寸 (长 * 宽 * 高 mm) | 156*52*30                                                      |
| 重量                  | 140g                                                           |
| 认证                  | SRRC                                                           |
| 质保                  | 2 年                                                            |
| 通讯资费                | 5 年                                                            |